КОМПАНИЯ **PROFFLEX:**

ПРОФФЛЕКС – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, ГАРАНТИРУЮЩИЙ ВСЕГДА **ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ**

МЫ ПРОИЗВОДИМ МОНТАЖНУЮ ПЕНУ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ РОССИЙСКОГО КЛИМАТА, СОБЛЮДАЯ **МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА** И ЯВЛЯЕМСЯ ОДНИМ ИЗ **ЛИДЕРОВ** ПО ОБЪЕМАМ **ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ**

МОНТАЖНАЯ ПЕНА **PROFFLEX:**

- Для работ в различных условиях
- Для монтажа оконных и дверных рам
- Высокие тепло - и звукоизоляционные свойства
- Герметизация конструкций
- Сцепление со всеми строительными материалами (кроме фторопласта, полиэтилена и полипропилена)

ЛЕТО

Рабочая температура +5° +35°
Полимеризация 10 мин
Содержит замедлитель горения

ЗИМА

Рабочая температура -18° +35°
Низкое влагопоглощение
Повышенная эластичность
Полимеризация 10 мин

- Отсутствие вторичного расширения
- Время предварительной обработки 45 мин (возможность обреза монтажного шва)
- Отсутствие усадки
- Термоустойчивость -50°С до +90°С

STORM GUN
Объем выхода пены, 70 л
Вес готового баллона брутто 1040+/- 10 г
Объем наполнения 850 мл
Максимальный выход
Рекомендуется для большого объема работ

PROFFLEX PRO RED 65 PLUS
+10% больше выход пены*
Объем выхода пены, более 65л
Вес готового баллона брутто, 1015+/- 10 г
Объем наполнения, 850 мл
Рекомендуется для большого объема работ
*по сравнению с другими марками имеющими такой же вес баллона

PROFFLEX PRO GOLD 65
Объем выхода пены, 65 л
Вес готового баллона брутто, 920+/- 10 г
Объем наполнения, 850 мл
Рекомендуется для большого объема работ

PROFFLEX PRO YELLOW 65 ЛАЙТ
Объем выхода пены, менее 65 л
Вес готового баллона брутто, 850+/- 10 г
Объем наполнения, 850 мл
Оптимальное решение для небольших работ

PROFFLEX PRO GREEN 50
Объем выхода пены, 50 л
Вес готового баллона брутто, 770+/- 10 г
Объем наполнения, 750 мл
Оптимальное решение для небольших работ

ВСЕСЕЗОННАЯ

- Подходит для работ в любое время года
- Рабочая температура -18 +35
- Отсутствие усадки
- Термоустойчивость -50°С до +90°С

СОЗДАНЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ

PROFFIX 100 КЛЕЙ-ПЕНА
Объем выхода пены, до 100 п. м. шва
Вес готового баллона брутто, 900+/- 10 г
Объем наполнения, 850 мл
Рабочая температура -10 +35
Термоустойчивость -45 +90
Теплый шов, высокая адгезия

PROFFLEX FIRESTOP 65
Противопожарная пена
Объем выхода пены, 65 л
Вес готового баллона брутто,1000+/-10 г
Объем наполнения, 850 мл
Огнестойкость по ГОСТ 30247.0-94 240 мин.
Класс огнестойкости В1

PROFFLEX FIREBLOCK 65
Противопожарная пена
Объем выхода пены, до 65 л
Вес готового баллона брутто, 900+/-10 г
Объем наполнения 850 мл
Огнестойкость по ГОСТ 30247.0-94 240 мин.
Класс огнестойкости В1

UNIVERSAL 65
Объем выхода пены, 65 л
Вес готового баллона брутто, 900+/- 10 г
Объем наполнения, 850 мл
Отсутствие расширения
Идеально для дверных откосов

UNIVERSAL 60
Объем выхода пены, 60 л
Вес готового баллона брутто, 820+/- 10 г
Объем наполнения, 850 мл
Отсутствие расширения
Идеально для дверных откосов

ОЧИСТИТЕЛИ И БЫТОВАЯ ПЕНА **PROFFLEX:**

ОЧИСТИТЕЛИ

- Содержат органические растворители
- Озонобезопасны

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

ДЛЯ НЕЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
Растворяет незатвердевшую монтажную пену
Обезжиривает поверхностности
Объем 500 мл.
Вес 380 гр

ДЛЯ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ HARD
Растворяет затвердевшую пену
Эффективно растворяет масляные загрязнения
Объем 420 мл
Вес 340 гр

БЫТОВАЯ ПЕНА

- Не требует использования монтажного пистолета
- Для внутренних работ
- Нанесение с помощью адаптера
- Для одноразовых работ по дому: щели, стыки и т.д,
- Рабочая температура +5 +35

ПРОСТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

RED 65 PLUS
Вес готового баллона брутто, г 750+/- 10
Объем наполнения, мл 850
Отсутствие усадки

YELLOW 65 LITE
Вес готового баллона брутто, г 580+/- 10
Объем наполнения, мл 850
Отсутствие усадки

GREEN 50
Вес готового баллона брутто, г 500+/- 10
Объем наполнения, мл 750
Отсутствие усадки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Низкое расширение
- Лето
- Зима
- Всесезонная
- Внутренние и внешние работы
- Озонобезопасны
- Теплый шов

МЫ ВНОСИМ

Ноу-хау рецептур и производства

Высокое качество сырья и комплектующих

Клапан, крест, жестяной баллон – от ведущих мировых производителей

Современные технологии

Контроль качества продукции на всех этапах производства

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Гарантированный высокий выход пены

Широкий рабочий диапазон температур

Высокая адгезия, ко всем строительным материалам

Низкое вторичное расширение, мелкопористая структура пены

Стабильное качество продукции, быстрая полимеризация

ООО «ПРОФФЛЕКС»

301651, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.
Г. НОВОМОСКОВСК, УЛ. СВЯЗИ Д. 10
Т.: +7 (495) 258 75 77
INFO@PROFFLEX.RU
WWW.PROFFLEX.RU

PROFFLEX - СТАНДАРТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

PROFFLEX
монтажные пены
СТАНДАРТ ПРОФЕССИОНАЛОВ